



SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	3663VA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50 / 60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200-220-230-240V
S VOLTAGE 2次電圧	100-110V
S CURRENT 2次電流	33.3A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS H
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC4.2kV/min S AC4.2kV/min

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。
Please handle with care.
It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

CEマーキング品
EN-61558-1, EN61558-2-4 認定品

二次電圧120V(特注製作)時において4kVAとなります。
100V, 110V出力時は低減容量となりますのでご注意ください
Primary Circuit Breaker 20A
or Secondary Circuit Breaker 40A

型式	種類	重量
CE-4000EN	単相複巻乾式トランス	約 42 kg
製造	宇佐美	サイズ 820-100
承認	図番	

SWALLOW ELECTRIC CO., LTD. スワロー電機株式会社	発行年月日 H24.05.07	縮尺 A3 1/2
--	--------------------	--------------