



| SPECIFICATION 仕様 | |
|--|----------------------------|
| Method 方式 | 乾式・自冷 AN |
| CAP. 容量 | 15kVA |
| PHASE 相数 | 1Ph |
| FREQUENCY 周波数 | 50/60Hz |
| P VOLTAGE 1次電圧 | 200-220V |
| S VOLTAGE 2次電圧 | 200-220V |
| S CURRENT 2次電流 | 75A 68.2A |
| CIRCUIT 結線 | |
| INSULATION 絶縁種類 | CLASS H |
| RATED TIME 定格 | CONT. |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗 | 100MΩ |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧 | P AC2kV/min S AC2kV/min |
| <p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.</p> | |

| | | | | |
|---|--------|-----------|------------|-------------------------------|
| | | 改訂 | | 年月日 |
| | | 絶縁種類変更 | | H27.9 |
| 発行年月日 | 縮尺 | 型式 | 種類 | 重量 |
| H27.03.17 | A3 1/4 | SB22-15KE | 単相複捲乾式トランス | 約90kg |
| SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社 | 承認 | 製図 | 宇佐美 | サイズ 単相切り70-210 15K 厚120 図番 |