



ブッシュ内径2-25φ
板金2-35φ

SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 AN
CAP. 容量	15 kVA
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	50 / 60 Hz
P VOLTAGE 1次電圧	200 - 220 V
S VOLTAGE 2次電圧	100 - 110 V
S CURRENT 2次電流	150 A 136 A
CIRCUIT 結線	
INSULATION 絶縁種類	CLASS H
RATED TIME 定格	CONT.
Insulated Resistance 絶縁抵抗	100 MΩ
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P AC 2 kV / min S AC 2 kV / min
PAINTING COLOR 塗装色	5 Y 7 / 1

お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H29.12.11	A3 1/5	SCK21-15KE	単相複巻乾式トランス屋内ケース付	約 115 kg
SWALLOW ELECTRIC CO., LTD. スワロー電機株式会社	承認	H. S	製図	S. U
			サイズ	BK-6-24kg
			図番	