



| SPECIFICATION 仕様  |           |
|---|-----------|
| Method 方式   | 乾式・自冷 AN  |
| CAP. 容量   | 1.5kVA    |
| PHASE 相数  | 1 Ph      |
| FREQUENCY 周波数   | 50/60Hz   |
| P VOLTAGE 1次電圧  | 200-220V  |
| S VOLTAGE 2次電圧  | 100-110V  |
| S CURRENT 2次電流  | 15A 13.6A |
| CIRCUIT 結線  |           |
| INSULATION 絶縁種類   | CLASS E   |
| RATED TIME 定格   | CONT.     |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗   | 100MΩ     |
| WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧  | AC2kV/min |
| PAINTING COLOR 塗装色  | 5Y7/1     |
| お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled. |           |

| 発行年月日                                   | 縮尺     | 型式         | 種類               | 重量             |
|---|--------|------------|------------------|----------------|
| H26.01.30                               | A3 1/3 | SOK21-1500 | 単相単巻乾式トランス屋内ケース付 | 約13.0kg        |
| SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD.<br>スワロー電機株式会社 | 承認     | H. S       | 製図 S. U          | サイズ BK-2<br>図番 |