









| SPECIFI | CATION 仕 様 | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Method 方式 | 乾式·自冷 AN | | | | | | | | |
| CAP. 容量 | 5 0 V A | | | | | | | | |
| PHASE 相数 | 1 Ph | | | | | | | | |
| FREQUENCY 周波数 | 50/60Hz | | | | | | | | |
| P VOLTAGE 1 次電圧 | 200V-220V | | | | | | | | |
| S VOLTAGE 2次電圧 | 100V-110V | | | | | | | | |
| S CURRENT 2次電流 | 0.5A 0.45A | | | | | | | | |
| CIRCUIT 結線 | | | | | | | | | |
| INSULATION 絶縁種類 | CLASS A | | | | | | | | |
| RATED TIME 定格 | CONT. | | | | | | | | |
| Insulated Resistance 絶縁抵抗 | 100ΜΩ | | | | | | | | |
| WITHSTAND VOLTAGE | AC2kV/min | | | | | | | | |
| 絶縁耐圧 | | | | | | | | | |
| PAINTING COLOR 塗装色 | 5 Y 7 / 1 | | | | | | | | |

全 & C | お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない 様、充分ご注意ください。故障の原因になります Please handle with care. It will be a cause of damage, if it is dropped or roughly handled.

| | 発行年月日 | 縮 | 尺 | 型 式 S0K21-50 | | | | | | 種 類 | | | | 重量 | | | ł |
|--|--------------------------------------|------------|-----|-----------------|----|------|---|----|-----|------------------|------|----|-------|----|----|---------|---|
| | H25. 05. 28 | A 3 | 1/3 | | | | | | | 単相単捲乾式トランス屋内ケース付 | | | | | 2. | 2. 5 kg | |
| | SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社 | | | | | | 製 | | サイズ | | BK-1 | -1 | . 3 k | g | | | |
| | | | | | Η. | H. S | | S. | U | 図番 | | | | | | | |