



SPECIFICATION 仕様

Method 方式	乾式・自冷 A N
CAP. 容量	1 K V A
PHASE 相数	1 Ph
FREQUENCY 周波数	5 0 / 6 0 H z
P VOLTAGE 1次電圧	2 0 0 V
S VOLTAGE 2次電圧	1 0 0 V - 1 1 5 V
S CURRENT 2次電流	1 0 A 8. 7 A
CIRCUIT 結線	-
INSULATION 絶縁種類	CLASS B
RATED TIME 定格	CONT.
RESISTANCE 絶縁抵抗	1 0 0 M Ω
WITHSTAND VOLTAGE 絶縁耐圧	P A C 2 K V / m i n S A C 2 K V / m i n
<p>お取り扱いの際には落下させたり傷をつけない様、充分ご注意ください。故障の原因になります。 Please handle with care. It will be a cause of damage , if it is dropped or roughly handled. プラグ・部品類は実寸と異なります。</p>	

発行年月日	縮尺	型式	種類	重量
H27.08.18	A4 1/2	TB-100D	単相単巻トランス 屋内ケース付	約 1 0 kg
SWALLOW ELECTRIC CO.,LTD. スワロー電機株式会社	承認	製図	宇佐美	サイズ 図番